

SPECIFICATIONS

3008 Premium

タイプ	5ドアSUV
型式	ABA-T85F02
ハンドル	右
トランスミッション	6速オートマチック

寸法・重量

全長	(mm)	4,365
全幅	(mm)	1,835
全高	(mm)	1,635
ホイールベース	(mm)	2,615
トレッド 前	(mm)	1,530
後	(mm)	1,530
最低地上高	(mm)	160
最小回転半径	(m)	5.5
車両重量	(kg)	1,540
乗車定員	(名)	5

エンジン

種類	ターボチャージャー付直列4気筒DOHC	
内径×行程	(mm)	77.0×85.8
総排気量	(cc)	1,598
圧縮比		10.5
燃料供給装置	電子制御コモンレール式筒内直接噴射	
最高出力	(kW/rpm)	115 (156ps) /6,000
最大トルク	(Nm/rpm)	240 (24.5kg-m) /1,400~3,500
燃料タンク容量	(ℓ)	60
燃料(ガソリン)		無鉛プレミアム
燃料消費率 [*] JC08モード	(km/ℓ)	10.4
主要燃費向上対策		シリンダ内燃料直接噴射 可変バルブタイミングコントロール

動力伝達装置

クラッチ形式		3要素1段2相式
変速比	1速	4.043
	2速	2.370
	3速	1.555
	4速	1.159
	5速	0.852
	6速	0.671
	後退	3.192
最終減速比		4.101
駆動方式		前輪駆動
ブレーキ形式	前	ベンチレーテッド・ディスク
	後	ディスク
ABS		有

サスペンション

前輪	マクファーソン・ストラット式(アンチロールバー付)
後輪	トーションビーム式
タイヤ	225/50 R17

^{*} 数値は国土交通省が認めたフランスの試験機関(UTAC)によるJC08モードの測定値です。実際の走行時には、気象、道路、車両、運転、装備などの状況に応じて燃料消費率は変動します。