

EQUIPMENT

●:標準装備 ○:オプション

2008 CROSSCITY

セーフティ/セキュリティ

6エアバッグ(フロント/フロントサイド/カーテン)	●
ESC(エレクトロニックスタビリティコントロール)	●
ヒルスタートアシスタンス	●
バックソナー	●
バックアイカメラ	●
クルーズコントロール/スピードリミッター	●
アンチロックブレーキシステム(EBD電子制御制動力分配機能付)	●
ブレーキアシスト	●
アクティブシティブレーキ	●
グリップコントロール	●
フロントシートベルトプリテンショナー/フォースリミッター	●
チャイルドシートISOFIXアンカー(後席左右)	●
チャイルドセーフティ	●
助手席エアバッグキャンセルスイッチ	●

エクステリア

LEDランプ付ハロゲンヘッドライト(ツートーンタイプ)	●
アンダーガード(フロント/リア)	● マットグレー
フロント/リアフォグランプ(フロントコーナーリングランプ機能付)	●
オートヘッドライト(フォロミーホーム機能付)	●
雨滴感知式オートワイパー	●
専用バッジ/ステッカー(フロントドアサイド/Bピラー)	●
スーパーテンテッドガラス(リアサイド/リア)	●
ドアミラー	● ボディカラー
サイドウィンドウモールディング	● クローム
リアサイドウィンドウアクセント	● シャイニーブラック
ルーフレール	● シルバー
リアルーフスポイラー(アクセント)	● シャイニーブラック
ホイールアーチモール	●
パノラミックガラスルーフ/電動シェード/アンビエンスランプ	○

インテリア

左右独立調整式オートエアコン(花粉フィルター付)	●
ワンタッチパワーウィンドウ(フロント/リア)	●
テップレザ/アルカンタラ®シート(グリーンステッチ入)	●
フロントシートヒーター	●
フロントシート高さ調整	● 運転席のみ
革巻小径スポークステアリングホイール(グリーンステッチ入)	●
革巻サイドブレーキレバー(グリーンステッチ入)	●
フロントドアステップガード	●
フロントフロアイルミネーション	●
自動防眩式ルームミラー	●
LEDシーリングランプ/マップランプ	●
パニティミラー(照明付)	●
LEDトラック(アンビエンスランプ)*	●
12V電源ソケット	●
6:4分割可倒式リアシート(フラットフロア)	●
ラゲッジルームシルプロテクター(メタル)	●
専用フロアマット	●

オーディオ

タッチスクリーン(FM・AMラジオ/USB/Bluetooth®/トリップコンピューター機能付)/6スピーカー/ステアリングスイッチ	●
PEUGEOT ミラースクリーン(Apple CarPlay™対応)	●

その他

16インチアロイホイール[AQUILA]	●
4シーズンタイヤ	●
スペアタイヤ 15インチスチール	●

*パノラミックガラスルーフ(オプション)装着車にLEDトラックは装備されません。

SPECIFICATIONS

2008 CROSSCITY

型式	ABA-A94HN01	
タイプ	5ドアSUV	
ハンドル	右	
トランスミッション	6速オートマチック	

寸法・重量

全長	mm	4,160	
全幅	mm	1,740	
全高	mm	1,570	
ホイールベース	mm	2,540	
トレッド	前	mm	1,480
	後	mm	1,485
最低地上高	mm	165	
最小回転半径	m	5.5	
車両重量	kg	1,230(1,250*1)	
乗車定員	名	5	

エンジン

種類	ターボチャージャー付直列3気筒DOHC		
内径 x 行程	mm	75.0 X 90.5	
総排気量	cc	1,199	
圧縮比		10.5	
燃料供給装置	電子制御式燃料噴射		
最高出力	kW/rpm	81(110ps)/5,500	
最大トルク	Nm/rpm	205/1,500	
燃料タンク容量	ℓ	50	
燃料消費率 JCO8モード(国土交通省審査値)*2 km/ℓ		17.3	
カーエアコン冷媒	種類	HFC134a	
	GWP値	1,430	
	使用量	g	450
	目標値/目標年度	GWP150/2023年度	
主要燃費向上対策	大気放出禁止/廃棄時要回収 可変バルブタイミングコントロール/筒内直接噴射/ アイドリングストップ/電動パワーステアリング		

動力伝達装置

クラッチ形式	3要素1段2相式	
変速比	1 速	4.043
	2 速	2.370
	3 速	1.555
	4 速	1.159
	5 速	0.852
	6 速	0.671
	後退	3.192
最終減速比	3.679	
駆動方式	前輪駆動	
ブレーキ形式	前	ベンチレーテッドディスク
	後	ディスク
ABS	有	

サスペンション

前輪	マクファーソンストラット式	
後輪	トーションビーム式	
タイヤ	195/60 R16	

*1 パノラミックガラスルーフ(オプション)装着車の数値となります。

*2 燃料消費率は定められた試験条件の値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。