

# EQUIPMENT

●:標準装備 ○:オプション

	2008 Allure	2008 GT Line
--	-------------	--------------

## セーフティ/セキュリティ

6エアバッグ(フロント/フロントサイド/カーテン)	●	●
ESC(エレクトロニクススタビリティコントロール)	●	●
ヒルスタートアシスタンス	●	●
フロント/バックソナー	—/●	●/●
バックアイカメラ	●	●
クルーズコントロール/スピードリミッター	●	●
アンチロックブレーキシステム(EBD電子制御制動力分配機能付)	●	●
ブレーキアシスト	●	●
アクティブシティブレーキ	●	●
グリップコントロール	—	●
パークアシスト(縦列駐車)	—	●
フロントシートベルトプリテンショナー/フォースリミッター	●	●
チャイルドシートISOFIXアンカー(後席左右)	●	●
チャイルドセーフティ	●	●
助手席エアバッグキャンセルスイッチ	●	●

## エクステリア

LEDランプ付ハロゲンヘッドライト(ツートーンタイプ)	●	●
アンダーガード(フロント/リア)	● マットグレー	● シルバー
フロント/リアフォグランプ(フロントコーナーリングランプ機能付)	●	●
オートヘッドライト(フォロミーホーム機能付)	●	●
雨滴感知式オートワイパー	●	●
スーパーテンテッドガラス(リアサイド/リア)	●	●
ドアミラー	● ボディカラー	● シャイニーブラック
サイドウィンドウモールディング	● クローム	● ブラック
リアサイドウィンドウアクセント	● クローム	● シャイニーブラック*1
ルーフレール	● シルバー	● シャイニーブラック
リアルーフスポイラー(アクセント)	●(クローム)	●(シャイニーブラック)*1
ホイールアーチモール	●	●
エキゾーストデコレーション	—	●
パノラミックガラスルーフ/電動シェード/アンビエンスランプ	○	○

## インテリア

左右独立調整式オートエアコン(花粉フィルター付)	●	●
ワンタッチパワーウィンドウ(フロント/リア)	●	●
ファブリック/テップレザースーツ	●	● レッドステッチ
フロントシートヒーター	●	●
フロントシート高さ調整	● 運転席のみ	●
革巻小径スポーツステアリングホイール	●	● レッドステッチ
革巻サイドブレーキレバー	●	● レッドステッチ
アルミベダル/フロントドアステップガード	—	●
フロントフロアイルミネーション	●	●
自動防眩式ルームミラー	●	●
LEDシーリングランプ/マップランプ	●	●
パニティミラー(照明付)	●	●
LEDトラック(アンビエンスランプ)*2	●	●
12V電源ソケット	●	●
6:4分割可倒式リアシート(フラットフロア)	●	●
ラゲッジルームシルプロテクター(メタル)	●	●
フロアマット	—	●

## オーディオ

タッチスクリーン(FM・AMラジオ/USB/Bluetooth®/トリップコンピューター機能付)/6スピーカー/ステアリングスイッチ	●	●
--------------------------------------------------------------------	---	---

## その他

16インチアロイホイール[AQUILA]	●	—
17インチアロイホイール[ERIDAN]	—	● ツートーン
4シーズンタイヤ	—	●
スペアタイヤ 15インチスチール	●	●

\*1 ボディカラーがベルラ・ネラ・ブラックの場合はクロームとなります。\*2 パノラミックガラスルーフ(オプション)装着車にLEDトラックは装備されません。

# SPECIFICATIONS

●:標準装備 ○:オプション

2008 Allure

2008 GT Line

型式	ABA-A94HN01	←
タイプ	5ドアSUV	←
ハンドル	右	←
トランスミッション	6速オートマチック	←

## 寸法・重量

全長	mm	4,160	←
全幅	mm	1,740	←
全高	mm	1,570	←
ホイールベース	mm	2,540	←
トレッド	前	mm	1,480
	後	mm	1,485
最低地上高	mm	165	←
最小回転半径	m	5.5	←
車両重量	kg	1,230(1,250*1)	←
乗車定員	名	5	←

## エンジン

種類	ターボチャージャー付直列3気筒DOHC		←
内径 x 行程	mm	75.0 X 90.5	←
総排気量	cc	1,199	←
圧縮比		10.5	←
燃料供給装置	電子制御式燃料噴射		←
最高出力	kW/rpm	81(110ps)/5,500	←
最大トルク	Nm/rpm	205/1,500	←
燃料タンク容量	ℓ	50	←
燃料消費率 JCO8モード(国土交通省審査値)*2 km/ℓ		17.3	←
カーエアコン冷媒	種類	HFC134a	←
	GWP値	1,430	←
	使用量	g	450
	目標値/目標年度	GWP150/2023年度	
	廃車時の冷媒の扱い方	大気放出禁止/廃棄時要回収	
主要燃費向上対策	可変バルブタイミングコントロール/筒内直接噴射/ アイドリングストップ/電動パワーステアリング		←

## 動力伝達装置

クラッチ形式	3要素1段2相式		←
変速比	1速	4.043	←
	2速	2.370	←
	3速	1.555	←
	4速	1.159	←
	5速	0.852	←
	6速	0.671	←
	後退	3.192	←
最終減速比	3.679		←
駆動方式	前輪駆動		←
ブレーキ形式	前	ベンチレーテッドディスク	←
	後	ディスク	←
ABS	有		←

## サスペンション

前輪	マクファーソンストラット式		←
後輪	トーションビーム式		←
タイヤ	195/60 R16		205/50 R17

\*1 パノラミックガラスルーフ(オプション)装着車の数値となります。

\*2 燃料消費率は定められた試験条件の値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。