

EQUIPMENT

	2008 GT	2008 GT BlueHDi	e-2008 GT
セーフティ/セキュリティ			
エレクトリックパーキングブレーキ/ヒルスタートアシスタンス	●	●	●
フロント/サイド/バックソナー	●	●	●
ワイドバックアイカメラ	●	●	●
アクティブセーフティブレーキ(被害軽減ブレーキ)/ディスタンスアラート	●	●	●
レーンポジショニングアシスト/レーンキープアシスト	●	●	●
トラフィックサインインフォメーション	●	●	●
ドライバードアテンションアラート	●	●	●
アクティブクルーズコントロール(ストップ&ゴー機能付)	●	●	●
アドバンスドグリップコントロール	●	●	—
ブラインドスポットモニターシステム	●	●	●
全車共通装備	■6エアバッグ(フロント/フロントサイド/カーテン) ■アンチロックブレーキシステム(EBD電子制御制動力分配機能付) ■ブレーキアシスト ■ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール) ■スピードリミッター ■フロントシートベルトプリテンショナー/フォースリミッター ■リアシートベルトフォースリミッター(後席左右) ■チャイルドシートISOFIXアンカー(後席左右/助手席※GTのみ) ■チャイルドセーフティスイッチ ■助手席エアバッグキャンセルスイッチ ■タイヤ空気圧警告灯		

エクステリア			
	フルLED	フルLED	フルLED
ヘッドライト	●	●	●
LEDデイタイムランニングライト	●	●	●
LEDリアコンビネーションランプ	●	●	●
インテリジェントハイビーム	●	●	●
オートヘッドライト/雨滴感知式オートワイパー	●	●	●
スポーティフロントグリル	●	●	—
e-2008専用エクステリア(カラードフロントグリル/eモノグラム)	—	—	—
電動格納ブラックドアミラー	●	●	●
ブラックホイールアーチ	●	●	●
クロームエキゾーストエンド	●	●	—
スーパーティンテッドガラス(リアサイド/リア)	●	●	●
ブラックダイヤモンドルーフ(ツートーンボディカラー)	●*	●*	●*
ルーフレール	●	●	●
パノラミックサンルーフ	●	●	●

インテリア			
オートエアコン	●	●	●
3Dデジタルヘッドアップインストールメントパネル	●	●	●
プロキシミティスマートキー/エンジンスタートボタン	●	●	●
革巻小径スポーツステアリングホイール/パドルシフト	●GT/●	●GT/●	●GT/—
自動防眩ルームミラー/照明付パナティミラー	●	●	●
ドライブモード(スポーツ/ノーマル/エコ)	●	●	●
ブレーキモード(Bモード/ノーマルモード)	—	—	●
スマートフォンホルダー/カップホルダー	●	●	●
シートタイプ	ダイナミック	ダイナミック	ダイナミック
シート素材	ファブリック/テップレザ	ファブリック/テップレザ	ファブリック/テップレザ
フロントシートヒーター	●	●	●
運転席/助手席シートハイトアジャスト	●	●	●
インテリアアンビエンスランプ	●	●	●
シーリングランプ/マップランプ	●	●	●
ブラックルーフライニング	●	●	●
アルミベダル/フロントドアステップガード	●	●	●
フロントフットウェルランプ	●	●	●
USBソケット(データ用:1個/充電用:3個)/12V電源ソケット	●	●	●
アシストグリップ	4	4	4
6:4分割可倒式リアシート	●	●	●
フロアマット	●	●	●

オーディオ他			
7インチタッチスクリーン(FMラジオ/USB/Bluetooth*)	●	●	●
Peugeot ミラーズスクリーン(Apple CarPlay™/Android Auto)	●	●	●
eリモートコントロール	—	—	●
普通充電ケーブル 3kW 200V 15A / 7.4kWオンボードチャージャー	—	—	●

その他			
17インチアロイホイール[SALAMANCA]	●	●	—
18インチアロイホイール[EVISSA]	—	—	●
スペースセーバースペアタイヤ	●	●	—
パンク修理キット	—	—	●

* ルーフカラーは、ヘルラ・ネラ・ブラックになります。

SPECIFICATIONS

	2008 GT	2008 GT BlueHDi	
型式	5BA-P24HN05	3DA-P24YH01	
タイプ	5ドアSUV		
ハンドル	右		
トランスミッション	8速オートマチック		
寸法・重量			
全長	mm	4,305	
全幅	mm	1,770	
全高	mm	1,550	
ホイールベース	mm	2,610	
トレッド	前	mm	1,550
	後	mm	1,550
最低地上高	mm	205	
最小回転半径	m	5.4	
車両重量	kg	1,300	1,350
乗車定員	名	5	

エンジン				
種類		ターボチャージャー付直列 3気筒DOHC	ターボチャージャー付直列 4気筒DOHC(ディーゼル)	
内径 × 行程	mm	75.0 x 90.5	75.0 x 84.8	
総排気量	cc	1,199	1,498	
圧縮比		10.5	16.4	
燃料供給装置 電子制御式燃料噴射				
最高出力	kW/rpm	96(130ps)/5,500	96(130ps)/3,750	
最大トルク	Nm/rpm	230/1,750	300/1,750	
燃料タンク容量	ℓ	44	41	
使用燃料		無鉛プレミアム	軽油	
燃料消費率	WLTCモード(国土交通省審査値)	km/ℓ	17.1	20.8
	市街地モード(WLTC-L)	km/ℓ	12.5	16.8
	郊外モード(WLTC-M)	km/ℓ	17.2	20.2
	高速道路モード(WLTC-H)	km/ℓ	20.2	23.6
燃料消費率	JC08モード(国土交通省審査値)	km/ℓ	19.2	22.3
カーエアコン冷媒	種類	HFO-1234yf		
	GWP値	1		
	使用量	g	360	
	目標値/目標年度	GWP150/2023年度		
主要燃費向上対策		可変バルブタイミングコントロール/ 筒内直接噴射 /アイドリングストップ/電動パワ ステアリング	コモンレール式筒内直接噴射/アイドリン グストップ /電動パワーステアリング	

動力伝達装置		
クラッチ形式	3要素1段2相式	
変速比	1速	5.070
	2速	2.971
	3速	1.950
	4速	1.469
	5速	1.230
	6速	1.000
	7速	0.808
	8速	0.672
最終減速比	3.537	4.015
最終減速比	3.537	
最終減速比	3.231	
駆動方式	前輪駆動	
ブレーキ形式	前	ベンチレーテッドディスク
	後	ディスク
ABS	有	

サスペンション	
前輪	マクファーソンストラット式
後輪	トーションビーム式
タイヤ	215/60 R17

	e-2008 GT		
型式	ZAA-P24ZK01		
タイプ	5ドアSUV		
ハンドル	右		
トランスミッション	オートマチック		
寸法・重量			
全長	mm	4,305	
全幅	mm	1,770	
全高	mm	1,550	
ホイールベース	mm	2,610	
トレッド	前	mm	1,540
	後	mm	1,540
最低地上高	mm	205	
最小回転半径	m	5.4	
車両重量	kg	1,630	
乗車定員	名	5	

原動機				
種類			交流同期電動機	
定格出力	kW		57	
最高出力	kW/rpm		100(136ps)/5,500	
最大トルク	Nm/rpm		260/300-3,674	
WLTCモード (国土交通省審査値)	一充電走行距離	km	380	
	交流電力量消費率	Wh/km	149	
	交流電力量消費率	市街地モード(WLTC-L)	Wh/km	111
		郊外モード(WLTC-M)	Wh/km	124
	高速道路モード(WLTC-H)	Wh/km	152	
JC08モード (国土交通省審査値)	一充電走行距離	km	457	
	交流電力量消費率	Wh/km	113	
カーエアコン冷媒	種類	HFO-1234yf		
	GWP値	1		
	使用量	g	875	
	目標値/目標年度	GWP150/2023年度		

駆動用バッテリー		
種類	リチウムイオン電池	
総電圧	V	395
総電力量	kWh	50

動力伝達装置		
変速比	1速	1.918
	後退	1.918
最終減速比	5.058	
駆動方式	前輪駆動	
ブレーキ形式	前	ベンチレーテッドディスク
	後	ディスク
ABS	有	

サスペンション	
前輪	マクファーソンストラット式
後輪	トーションビーム式
タイヤ	215/55 R18

※諸元は予告なく変わることがあります。

■ 燃料消費率/一充電走行距離/交流電力量消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて値は異なります。

■ WLTCモード:市街地、郊外、高速道路の各モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的走行モード。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けにくい走行を想定。高速道路モード:高速道路での走行を想定。