

EQUIPMENT

208 Style SMT

208 Allure

セーフティ/セキュリティ

6エアバッグ(フロント/フロントサイド/カーテン)	●	●
ESC(エレクトロニックスタビリティコントロール)	●	●
バックアイカメラ	-	●
バックソナー	-	●
クルーズコントロール/スピードリミッター	●	●
アンチロックブレーキシステム(EBD電子制御制動力分配機能付)	●	●
ブレーキアシスト	●	●
ヒルスタートアシスタンス	-	●
アクティブステイプレーキ	-	●
フロントシートベルトプリテンショナー/フォースリミッター	●	●
リアシートベルトフォースリミッター(後席左右)	●	●
チャイルドシートISOFIXアンカー(後席左右)	●	●
チャイルドセーフティ	●	●
助手席エアバッグキャンセルスイッチ	●	●

エクステリア

LEDランプ付ハロゲンヘッドライト(ツートーンブラック/クローム)	●	●
フロントグリルクロームアクセント	-	●
フロント/リアフォグランプ	●	●
フロントコーナーリングランプ	-	●
オートヘッドライト(フォロミーホーム機能付)	-	●
雨滴感知式オートワイパー	-	●
スーパーテンテッドガラス(リアサイド/リア)	-	●
クロームサイドウィンドウモールディング	-	●
ドアミラー	ボディ同色	クローム
パノラミックガラスルーフ/ルーフクロームデコレーション	-	○

インテリア

マニュアルエアコン(花粉フィルター付)	●	-
左右独立調整式オートエアコン(花粉フィルター付)	-	●
ワンタッチパワーウィンドウ(運転席/助手席/リア)	●	●
ファブリックシート	●	●(ハイクオリティ)
運転席高さ調整	●	●
フロントセンターアームレスト	-	●
革巻スポーテアリングホイール	-	●
フットランプ	-	●
自動防眩式ルームミラー	-	●
LEDシーリングランプ	-	○
パニティミラー	●	●(照明付)
12V電源ソケット	●	●
6:4分割可倒式リアシート	●	●

オーディオ

タッチスクリーン(FM・AMラジオ/USB/Bluetooth®/トリップコンピュータ機能付)	●	●
6スピーカー	●	●
ステアリングスイッチ	●	●

ホイール

15インチスチールホイール&キャップ	●	-
16インチアロイホイール[TITANE]	-	●
スペアタイヤ	15インチ	15インチ

●:標準装備 ○:セットオプション

SPECIFICATIONS

208 Style 5MT

208 Allure

型式	ABA-A9HM01	ABA-A9HN01
タイプ	5ドアハッチバック	←
ハンドル	右	←
トランスミッション	5速マニュアル	6速オートマチック

寸法

全長	(mm)	3,975	←
全幅	(mm)	1,740	←
全高	(mm)	1,470	←
ホイールベース	(mm)	2,540	←
トレッド	前	(mm)	1,470
	後	(mm)	1,470
最低地上高	(mm)	140	←
最小回転半径	(m)	5.3	5.4
車両重量	(kg)	1,040	1,160 (1,180 ^{#1})
乗車定員	(名)	5	←

エンジン

形式		直列3気筒DOHC	ターボチャージャー付直列3気筒DOHC	
内径 × 行程	(mm)	75.0 × 90.5	←	
総排気量	(cc)	1,199	←	
圧縮比		11.0	10.5	
燃料供給装置		電子制御式燃料噴射	電子制御式筒内直接噴射	
最高出力	(kW/rpm)	60/5,750	81(110ps)/5,500	
最大トルク	(Nm/rpm)	118/2,750	205(20.9kgm)/1,500	
燃料タンク容量	(ℓ)	50	←	
燃料消費率 ^{#2} JCO8モード走行(国土交通省審査値)	(km/ℓ)	19.0	18.2	
カーエアコン冷媒	種類	HFC134a	←	
	GWP値	1,430	←	
	使用量	(g)	450	←
	目標値/目標年度	GWP150/2023年度	←	
主要燃費向上対策		可変バルブタイミングコントロール 電動パワーステアリング	可変バルブタイミングコントロール 筒内直接噴射 アイドリングストップ 電動パワーステアリング	

動力伝達装置

クラッチ形式		乾式単板ダイヤフラム式	3要素1段2相式
変速比	1速	3.416	4.043
	2速	1.809	2.370
	3速	1.281	1.555
	4速	0.975	1.159
	5速	0.767	0.852
	6速	—	0.671
	後退	3.583	3.192
最終減速比		4.538	3.679
駆動方式		前輪駆動	←
ブレーキ形式	前	ベンチレーテッドディスク	←
	後	ドラム	ディスク
ABS		有	←

サスペンション

前輪		マクファーソンストラット式	←
後輪		トーションビーム式	←
タイヤ		185/65 R15	195/55 R16

※1 バナミックガラスルーフ (オプション) 装着車

※2 燃料消費率は定められた試験条件の値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。