

EQUIPMENT

3008 CROSSCITY BlueHdi

5008 CROSSCITY BlueHdi

セーフティ/セキュリティ

エレクトリックパーキングブレーキ/ヒルスタートアシスタンス	●	●
フロント&バックソナー	●	●
ワイドバックアイカメラ	●	●
アクティブセーフティブレーキ(被害軽減ブレーキ)/ディスタンスアラート	●	●
レーンキープアシスト	●	●
アクティブブラインドスポットモニターシステム	●	●
スピードリミットインフォメーション	●	●
ドライバードアテンションアラート	●	●
アクティブクルーズコントロール(ブレーキサポート付)/スピードリミッター	●	●
アドバンスドグリップコントロール(ヒルディセントコントロール付)	●	●
タイヤ空気圧警告灯	●	●
全車共通装備	■6エアバッグ(フロント/フロントサイド/カーテン) ■アンチロックブレーキシステム(EBD電子制御制動力分配機能付) ■ブレーキアシスト ■ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール) ■フロントシートベルトプリテンショナー/フォースリミッター ■リアシートベルトフォースリミッター(3008 CROSSCITY: 後席左右・5008 CROSSCITY: 2列目左右) ■チャイルドシートISOFIXアンカー(3008 CROSSCITY: 助手席/後席左右・5008 CROSSCITY: 2列目3座) ■助手席エアバッグキャンセルスイッチ	

エクステリア

フルLEDヘッドライト/LEDフォグランプ/スポーティフロントグリル	●	●
インテリジェントハイビーム(自動ハイビーム切り替え機能)	●	●
フロント(コーナリング機能付)&リアフォグランプ	●	●
オートヘッドライト&雨滴感知式オートワイパー	●	●
フロントアンダーガード	●	●
ホイールアーチモール	●	●
ブラックダイヤモンドルーフ(ツートーンボディカラー)	●	●
クロームドアミラー	●	●
CROSSCITY コンパスロゴ(左右フロントフェンダー/左右Bピラーリアドア側ステッカー)	●	●
スーパーテンテッドガラス(リアサイド/リア)	●	●
パノラミックサンルーフ(電動メッシュシェード付)	●	●
ルーフレール	●	●

インテリア

左右独立調整式オートエアコン(リアエアアウトレット付)	●	●
デジタルヘッドアップインストールメントパネル	●	●
スマートキー/エンジンスタートボタン	●	●
革巻小径スポーツステアリングホイール/パドルシフト	●	●
ワンタッチ機構付パワーウィンドウ	●	●
グリーンステッチ入りリインテリア(シート/ドアトリム/ステアリング)	●	●
アルカンタラ®/テップレザースーツ(グレー)	●	●
運転席メモリー付電動シート&マルチポイントランパサポート	●	●
フロントシートヒーター	●	●
センターアームレスト(フロント/リア)	●/●	●/ー
自動防眩式ルームミラー(サイドカメラモニター付)	●	●
照明付パニティミラー	●	●
LEDシーリングランプ/マップランプ	●	●
アルミベダル&フロントアステップガード	●	●
フロントフットウェルランプ	●	●
12V電源ソケット	●	●
サンシェード(2列目)	ー	●
前方可倒式助手席シートバック	●	●
フロントシートバックテーブル	ー	●
2列目シートスライド&リクライニング(独立3座)	ー	●
6:4分割可倒式リアシート	●	ー
3列目シート	ー	●
ラゲージルームトノカバー	ー	●
ハンスフリー電動テールゲート	●	●
フロアマット	●	●*

オーディオ

8インチタッチスクリーン(FM・AMラジオ/USB/Bluetooth®)/6スピーカー	●	●
Peugeot ミラースクリーン(Apple CarPlay™/Android Auto)	●	●

その他

18インチアロイホイール[LOS ANGELES]/マッド&スノータイヤ	●	●
スベアタイヤ	●	●

*3列目は装備されません。

SPECIFICATIONS

3008 CROSSCITY BlueHDi

5008 CROSSCITY BlueHDi

型式	3DA-P84AH01	3DA-P87AH01
タイプ	5ドアSUV	
ハンドル	右	
トランスミッション	8速オートマチック	

寸法・重量

全長	mm	4,450	4,640
全幅	mm		1,840
全高	mm	1,630	1,650
ホイールベース	mm	2,675	2,840
トレッド	前	mm	1,580
	後	mm	
最低地上高	mm	175	170
最小回転半径	m	5.6	5.8
車両重量	kg	1,640	1,720
乗車定員	名	5	7

エンジン

種類	ターボチャージャー付直列4気筒DOHC(ディーゼル)		
内径 x 行程	mm	85.0 x 88.0	
総排気量	cc	1,997	
圧縮比		16.7	
燃料供給装置		電子制御式燃料噴射	
最高出力	kW/rpm	130(177ps)/3,750	
最大トルク	Nm/rpm	400/2,000	
燃料タンク容量	ℓ	52	56
燃料消費率	JCO8モード(国土交通省審査値)	km/ℓ	21.2
燃料消費率	WLTCモード(国土交通省審査値)	km/ℓ	16.6
	市街地モード(WLTC-L)	km/ℓ	13.8
	郊外モード(WLTC-M)	km/ℓ	16.4
	高速道路モード(WLTC-H)	km/ℓ	18.4
カーエアコン冷媒	種類	HFC134a	
	GWV値	1,430	
	使用量	g	575
	目標値/目標年度	GWP150/2023年度	
主要燃費向上対策	廃車時の冷媒の扱い方 大気放出禁止/廃棄時要回収		
主要燃費向上対策	コモンレール式筒内直接噴射/アイドリングストップ/電動パワーステアリング		

動力伝達装置

クラッチ形式	3要素1段2相式		
変速比	1 速	5.518	
	2 速	3.183	
	3 速	2.050	
	4 速	1.492	
	5 速	1.234	
	6 速	1.000	
	7 速	0.800	
	8 速	0.673	
	後退	4.221	
最終減速比	2.953		
駆動方式	前輪駆動		
ブレーキ形式	前	ベンチレーテッドディスク	
	後	ディスク	
ABS	有		

サスペンション

前輪	マクファーソンストラット式		
後輪	トーションビーム式		
タイヤ	225/55 R18		

■ 燃料消費率は定められた試験条件の値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

※諸元は予告なく変わることがあります。