

SPECIFICATIONS

	508 Premium	508 SW Premium	
型式	ABA-W25F02	ABA-W2W5F02	
タイプ	4ドアセダン	4ドアステーションワゴン	
ハンドル	右	右	
トランスミッション	6速オートマチック	6速オートマチック	
寸法・重量			
全長 (mm)	4,790	4,815	
全幅 (mm)	1,855	1,855	
全高 (mm)	1,455	1,505	
ホイールベース (mm)	2,815	2,815	
トレッド 前 ^{※1} (mm)	1,575	1,575	
トレッド 後 ^{※2} (mm)	1,545	1,545	
最低地上高 (mm)	130	130	
最小回転半径 (m)	5.9	5.9	
車両重量 (kg)	1,520	1,560	
乗車定員 (名)	5	5	
エンジン			
型式	ターボチャージャー付直列4気筒DOHC	ターボチャージャー付直列4気筒DOHC	
内径×行程 (mm)	77.0×85.8	77.0×85.8	
総排気量 (cc)	1,598	1,598	
圧縮比	10.5	10.5	
燃料供給装置	電子制御コモンレール式筒内直接噴射	電子制御コモンレール式筒内直接噴射	
最高出力 (kW/rpm)	115 (156ps) /6,000	115 (156ps) /6,000	
最大トルク (Nm/rpm)	240 (24.5kg-m) /1,400~3,500	240 (24.5kg-m) /1,400~3,500	
燃料タンク容量 (ℓ)	72	72	
燃料消費率 ^{※3} JC08モード (km/ℓ)	11.0 ^{※4}	10.6	
主要燃費向上対策	シリンダ内燃料直接噴射 可変バルブタイミングコントロール	シリンダ内燃料直接噴射 可変バルブタイミングコントロール	
動力伝達装置			
クラッチ形式	3要素1段2相式	3要素1段2相式	
変速比	1速	4.043	4.043
	2速	2.370	2.370
	3速	1.555	1.555
	4速	1.159	1.159
	5速	0.852	0.852
	6速	0.671	0.671
	後退	3.192	3.192
最終減速比	4.101	4.101	
駆動方式	前輪駆動	前輪駆動	
ブレーキ形式	前	ベンチレーテッド・ディスク	ベンチレーテッド・ディスク
	後	ディスク	ディスク
ABS	有	有	
サスペンション			
前輪	マクファーソン・ストラット式(アンチロールバー付)	マクファーソン・ストラット式(アンチロールバー付)	
後輪	マルチリンク式	マルチリンク式	
タイヤ	215/60 R16	215/60 R16	

※1:18インチホイール車は1,570。 ※2:18インチホイール車は1,540。 ※3 数値は国土交通省が認めたフランスの試験機関(UTAC)によるJC08モードの測定値です。実際の走行時には、気象、道路、車両、運転、装備などの状況に応じて燃料消費率は変動します。 ※4 セダンは2010年度燃費基準+5%達成車となりました。