

EQUIPMENT

	2008 GT	2008 GT BlueHDi
セーフティ/セキュリティ		
エレクトリックパーキングブレーキ/ヒルスタートアシスタンス	●	●
フロント/サイド/バックソナー	●	●
360°ビジョン(フロント/バックカメラ)	●	●
アクティブセーフティブレーキ(被害軽減ブレーキ)/ディスタンスアラート	●	●
アクティブクルーズコントロール(ストップ&ゴー機能付)	●	●
レーンポジショニングアシスト/レーンキープアシスト	●	●
トラフィックサインインフォメーション	●	●
ドライバーアテンションアラート	●	●
ブラインドスポットモニターシステム	●	●
全車共通装備	■6エアバッグ(フロント/フロントサイド/カーテン) ■アンチロックブレーキシステム(EBD電子制御制動力分配機能付) ■ブレーキアシスト ■ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール) ■スピードリミッター ■フロントシートベルトプリテンショナー/フォースリミッター ■リアシートベルトフォースリミッター(後席左右) ■チャイルドシートISOFIXアンカー(後席左右) ■チャイルドセーフティスイッチ ■助手席エアバッグキャンセルスイッチ ■タイヤ空気圧警告灯	
エクステリア		
フルLEDヘッドライト	●	●
LEDデイトタイムランニングライト	●	●
LEDリアコンビネーションランプ	●	●
インテリジェントハイビーム	●	●
オートヘッドライト/雨滴感知式オートワイパー	●	●
カラードフロントグリル	●	●
電動格納ブラッドアミラー	●	●
ブラックホイールアーチ	●	●
クロームエキゾーストエンド	デュアル	シングル
スーパーティンテッドガラス(リアサイド/リア)	●	●
ブラックダイヤモンドルーフ(ヘルル・ネラ・ブラック)	●	●
ルーフレール	●	●
インテリア		
オートエアコン	●	●
3Dデジタルヘッドアップインストルメントパネル	●	●
プロキシミティスマートキー&エンジンスタートボタン	●	●
革巻小径スポーツステアリングホイール&パドルシフト	●	●
自動防眩ルームミラー/照明付パニティミラー	●	●
ドライブモード(スポーツ/ノーマル/エコ)	●	●
スマートフォンホルダー/カップホルダー	●	●
シートタイプ	ダイナミック	ダイナミック
シート素材	アルカンタラ®/テップレザー	アルカンタラ®/テップレザー
フロントシートヒーター&運転席パワーシート	●	●
運転席/助手席シートハイトアジャスト	●	●
LEDアンビエンスランプ	●	●
LEDシーリングランプ/マップランプ	●	●
ブラックルーフライニング	●	●
アルミメダル/フロントドアステップガード	●	●
フロントフットウェルランプ	●	●
USB-Cソケット(データ用:1個/充電用:2個)	●	●
USB-Aソケット(充電用:1個)/12V電源ソケット	●	●
ワイヤレススマートフォンチャージャー	●	●
6:4分割可倒式リアシート	●	●
フロアマット	●	●
オーディオ他		
PEUGEOT i-Connect: 10インチタッチスクリーン(FM・AMラジオ/USB/Bluetooth®)	●	●
PEUGEOT ミラースクリーン(Apple CarPlay™/Android Auto)	●	●
その他		
17インチアロイホイール[KARAKOY]	●	●
スペースセーバーズベアタイヤ(16インチ)	●	●

※装備は予告なく変わることがあります。

SPECIFICATIONS

	2008 GT		2008 GT BlueHDi	
型式	5BA-P24HN05		3DA-P24YH01	
タイプ			5ドアSUV	
ハンドル			右	
トランスミッション			8速オートマチック	
寸法・重量				
全長	mm			4,305
全幅	mm			1,770
全高	mm			1,580
ホイールベース	mm			2,610
トレッド	前	mm	1,550	
	後	mm	1,550	
最小回転半径	m			5.4
車両重量	kg	1,270		1,320
乗車定員	名			5
エンジン				
種類	ターボチャージャー付直列3気筒DOHC		ターボチャージャー付直列4気筒DOHC(ディーゼル)	
内径 × 行程	mm	75.0 × 90.5		75.0 × 84.8
総排気量	cc	1,199		1,498
圧縮比		10.5		16.4
燃料供給装置			電子制御式燃料噴射	
最高出力	kW (ps) / rpm	96 (130) / 5,500		96 (130) / 3,750
最大トルク	Nm / rpm	230 / 1,750		300 / 1,750
燃料タンク容量	ℓ	44		41
使用燃料		無鉛プレミアム		軽油
燃料消費率	WLTCモード(国土交通省審査値)	km / ℓ	17.1	20.8
	市街地モード(WLTC-L)	km / ℓ	12.5	16.8
	郊外モード(WLTC-M)	km / ℓ	17.2	20.2
	高速道路モード(WLTC-H)	km / ℓ	20.2	23.6
燃料消費率	JCO8モード(国土交通省審査値)	km / ℓ	19.2	22.3
カーエアコン冷媒	種類			HFO-1234yf
	GWV値			1
	使用量	g	360	
	目標値 / 目標年度			GWV150 / 2023年度
主要燃費向上対策	可変バルブタイミングコントロール / 筒内直接噴射 / アイドリングストップ / 電動パワーステアリング		コモンレール式筒内直接噴射 / アイドリングストップ / 電動パワーステアリング	
動力伝達装置				
クラッチ形式			3要素1段2相式	
変速比	1速			5.070
	2速			2.971
	3速			1.950
	4速			1.469
	5速			1.230
	6速			1.000
	7速			0.808
	8速 後退			0.672 4.015
最終減速比	3.537		3.231	
駆動方式			前輪駆動	
ブレーキ形式	前			ベンチレーテッドディスク
	後			ディスク
ABS			有	
サスペンション				
前輪			マクファーソンストラット式	
後輪			トーションビーム式	
タイヤ			215 / 60 R17	

※ 諸元は予告なく変わることがあります。

- 燃料消費率は定められた試験条件の値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて値は異なります。
- WLTCモード:市街地、郊外、高速道路の各モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的走行モード。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード:高速道路での走行を想定。