

EQUIPMENT

308 Premium

308 Allure

308 Cielo

308 SW Premium

308 SW Cielo

セーフティ/セキュリティ

6エアバッグ(フロント/フロントサイド/カーテン)	●	●	●	●	●
アンチロックブレーキシステム(EBD電子制御制動力分配機能付)	●	●	●	●	●
ブレーキアシスト	●	●	●	●	●
ESC(エレクトロニックスタビリティコントロール)	●	●	●	●	●
エレクトリックパーキングブレーキ/ヒルスタートアシスタンス	●	●	●	●	●
バックソナー	●	●	●	●	●
バックアイカメラ	●	●	●	●	●
フロントソナー	-	●	●	-	●
パークアシスト	-	-	●	-	-
ブラインドスポットモニターシステム	-	-	●	-	-
クルーズコントロール/スピードリミッター	●	-	-	●	-
アクティブクルーズコントロール/スピードリミッター	-	●	●	-	●
ディスタンスアラート	-	●	●	-	●
エマージェンシーブレーキサポート	-	●	●	-	●
フロントシートベルトプリテンショナー/フォースリミッター	●	●	●	●	●
リアシートベルトフォースリミッター(後席左右)	●	●	●	●	●
チャイルドシートISOFIXアンカー(後席左右)	●	●	●	●	●
チャイルドセーフティスイッチ	●	●	●	●	●
助手席エアバッグキャンセルスイッチ	●	●	●	●	●
タイヤ空気圧警告灯	●	●	●	●	●

エクステリア

LEDランプ付ハロゲンヘッドライト	●	-	-	●	-
フルLEDヘッドライト	-	●	●	-	●
フロント/リアフォグランプ	●	●	●	●	●
オートヘッドライト	●	●	●	●	●
雨滴感知式オートワイパー	●	●	●	●	●
スーパーテンテッドガラス(リアサイド/リア)	-/●	●/●	●/●	-/●	●/●
パノラミックガラスルーフ(電動メッシュシェード付)	-	-	●	-	●
ルーフレール	-	-	-	-	●

インテリア

マニュアルエアコン	●	-	-	●	-
左右独立調整式オートエアコン	-	●	●	-	●
ワンタッチ機構付パワーウィンドウ	●	●	●	●	●
ファブリック・コンフォートシート(運転席ランバーサポート調整付)	●	-	-	●	-
ファブリック・スポーツシート(運転席ランバーサポート調整付)	-	●	-	-	●
テッレザー/アルカンタラ・スポーツシート(運転席&助手席アクティブランバーサポート調整付)	-	-	●	-	-
ナッパレザー・スポーツシート(運転席&助手席アクティブランバーサポート、ヒーター付)	-	-	○	-	-
フロント/リア・センターアームレスト	●	●	●	●	●
革巻小径スポーツステアリングホイール	●	●	●	●	●
パドルシフト	●	●	●	●	●
マルチファンクションディスプレイ	●	●	●	●	●
スマートキー/エンジンスタートボタン	●	●	●	●	●
ドライバースポーツバック	●	●	●	●	●
自動防眩式ルームミラー	●	●	●	●	●
照明付バニティミラー	●	●	●	●	●
LEDシーリングランプ/マップランプ	-	●	●	-	●
フロントフットウェルランプ	-	●	●	-	●
12V電源ソケット	●	●	●	●	●
6:4分割可倒式リアシート	●	●	●	●	●
ラゲッジフックレール	-	-	-	-	●

オーディオ

タッチスクリーン(FM・AMラジオ/USB/Bluetooth®/CDプレーヤー)	●	●	●	●	●
6スピーカー	●	●	-	●	●
9スピーカーHiFiオーディオ(サブウーファー、デジタルアンプ付)	-	-	●	-	-
ステアリングスイッチ	●	●	●	●	●

その他

16インチアロイホイール[QUARTZ]	●	-	-	●	-
16インチアロイホイール[TOPAZE]ダイヤモンドカット	-	-	-	-	●
17インチアロイホイール[RUBIS]ダイヤモンドカット	-	-	●	-	-
スペースセーバーズスペアホイール	●	●	-	●	●
バンク修理キット	-	-	●	-	-

●:標準装備 ○:オプション(受注生産)

SPECIFICATIONS

	308 Premium	308 Allure	308 Cielo	308 SW Premium	308 SW Cielo
型式	ABA-T9HN02	←	←	ABA-T9WHN02	←
タイプ	5ドアハッチバック	←	←	ステーションワゴン	←
ハンドル	右	←	←	右	←
トランスミッション	6速オートマチック	←	←	6速オートマチック	←
寸法					
全長 (mm)	4,260	←	←	4,585	←
全幅 (mm)	1,805	←	←	1,805	←
全高 (mm)	1,470	←	←	1,475	←
ホイールベース (mm)	2,620	←	←	2,730	←
トレッド	前 (mm)	1,555	←	1,555	←
	後 (mm)	1,555	←	1,555	←
最低地上高 (mm)	120	←	←	120	←
最小回転半径 (m)	5.2	←	←	5.4	←
車両重量 (kg)	1,270	1,290	1,320	1,320	1,360
乗車定員 (名)	5	←	←	5	←
エンジン					
形式	直列3気筒DOHC ターボチャージャー付	←	←	直列3気筒DOHC ターボチャージャー付	←
内径 × 行程 (mm)	75.0 × 90.5	←	←	75.0 × 90.5	←
総排気量 (cc)	1,199	←	←	1,199	←
圧縮比	10.5	←	←	10.5	←
燃料供給装置	電子制御式燃料噴射	←	←	電子制御式燃料噴射	←
最高出力 (kW/rpm)	96/5,500	←	←	96/5,500	←
最大トルク (Nm/rpm)	230/1,750	←	←	230/1,750	←
燃料タンク容量 (ℓ)	52	←	←	52	←
燃料消費率※ JCO8モード走行 (km/ℓ)	16.1	←	←	16.1	←
主要燃費向上対策	可変バルブタイミングコントロール 筒内直接噴射 アイドリングストップ 電動パワーステアリング	←	←	可変バルブタイミングコントロール 筒内直接噴射 アイドリングストップ 電動パワーステアリング	←
動力伝達装置					
クラッチ形式	3要素1段2相式	←	←	3要素1段2相式	←
変速比	1速	4.043	←	4.043	←
	2速	2.370	←	2.370	←
	3速	1.555	←	1.555	←
	4速	1.159	←	1.159	←
	5速	0.852	←	0.852	←
	6速	0.671	←	0.671	←
	後退	3.192	←	←	3.192
最終減速比	3.679	←	←	3.679	←
駆動方式	前輪駆動	←	←	前輪駆動	←
ブレーキ形式	前	ベンチレーテッドディスク	←	ベンチレーテッドディスク	←
	後	ディスク	←	ディスク	←
ABS	有	←	←	有	←
サスペンション					
前輪	マクファーソンストラット式	←	←	マクファーソンストラット式	←
後輪	トーションビーム式	←	←	トーションビーム式	←
タイヤ	205/55 R16	←	225/45 R17	205/55 R16	←

※ 実際の走行時には、気象、道路、車両、運転、整備などの状況に応じて燃料消費率は変動します。