

EQUIPMENT

	RIFTER GT	RIFTER LONG GT
セーフティ/セキュリティ		
エレクトリックパーキングブレーキ/ヒルスタートアシスタンス	●	●
フロント/サイド/バックソナー	●	●
ワイドバックアイカメラ	●	●
デッドアングル(左前方)カメラ	●	●
アクティブセーフティブレーキ(被害軽減ブレーキ)/ディスタンスアラート	●	●
レーンキーアシスト	●	●
ブラインドスポットモニターシステム	●	●
トラフィックサインインフォメーション	●	●
ドライバークラッシュアラート	●	●
アクティブクルーズコントロール(ブレーキサポート付)/スピードリミッター	●	●
アドバンスドグリップコントロール(ヒルディセントコントロール付)	●	●
全車共通装備	■6エアバッグ(フロント/フロントサイド/カーテン) ■アンチロックブレーキシステム(EBD 電子制御制動力分配機能付) ■ブレーキアシスト ■ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール) ■フロントシートベルトプリテンショナー/フォースリミッター ■リアシートベルトプリテンショナー/フォースリミッター(後席左右) ■チャイルドシートISOFIXアンカー(2列目3席) ■チャイルドセーフティスイッチ ■助手席エアバッグキャンセルスイッチ ■タイヤ空気圧警告灯	
エクステリア		
LEDタイムランニングライト付ハロゲンヘッドライト	●	●
インテリジェントハイビーム(自動ハイビーム切り替え機能)	●	●
フロント&リアフォグランプ	●	●
オートヘッドライト/雨滴感知式オートワイパー	●	●
フロントグリルフレーム(ブラック)	●	●
フロント&リアアンダーガード	●	●
ホイールアーチモール	●	●
サイドプロテクター(シャイニーブラックデコ付)	●	●
ルーフレール	●	●
後席スライドドア(手動)	●	●
スーパーティンテッドガラス(リアサイド/リア)	●	●
マルチバノラミックスルーフ	●	-
電動メッシュシェード/バッグインルーフ/ルーフライト/リアシーリングボックス	●	-
リアオープンングガラスハッチ	●	●
インテリア		
左右独立調整式オートエアコン(リアアウトレット付)	●	●
スマートキー/エンジンスタートボタン	●	●
革巻小径スポーツステアリングホイール/バルドシフト	●GT	●GT
ドライブモード(ノーマル/エコ)	●	●
ワンタッチ機構付パワーウィンドウ(フロント/リア)	●	●
インテリア/ファブリックシート	ブラウンツートーン	ブラウンツートーン
フロントセンターアームレスト	●	●
前方可倒式助手席シートバック	●	●
フロントシートバックテーブル	●	●
リア3座独立可倒式シート	●	●
3列目2座独立可倒式シート(脱着/前後スライド式)	-	●
自動防眩式ルームミラー(サイドカメラモニター付)	●	●
運転席照明付バニティミラー	●	●
ルームランプ/マップランプ(フロント/リア)	●	●
フロントフットウェルランプ	●	●
充電用USBソケット(2個:タッチスクリーン/センターコンソール後部)	●	●
12V電源ソケット(センターコンソールボックス/ラゲッジルーム右サイド)	●	●
フレキシブルラゲッジトレイ	●	-
ロールアップ式ノカパー	-	●
オーディオ		
8インチタッチスクリーン(FM・AMラジオ/USB/Bluetooth®)	●	●
6スピーカー	●	●
PEUGEOT ミラースクリーン(Apple CarPlay™/Android Auto)	●	●
その他		
17インチアロイホイール[AORAKI] 215/60 R17タイヤ	●	●
スペアタイヤ	●	●

SPECIFICATIONS

		RIFTER GT	RIFTER LONG GT
型式		3DA-K9PYH01	3DA-K9PYH01L
タイプ		5ドアハッチバック	
ハンドル		右	
トランスミッション		8速オートマチック	
寸法・重量			
全長	mm	4,405	4,760
全幅	mm	1,850	
全高	mm	1,855	1,875
ホイールベース	mm	2,785	2,975
トレッド	前	mm	1,550
	後	mm	1,560
最低地上高	mm	180	
最小回転半径	m	5.6	5.8
車両重量	kg	1,650	1,700
乗車定員	名	5	7
エンジン			
種類		ターボチャージャー付直列4気筒DOHC(ディーゼル)	
内径 × 行程	mm	75.0 × 84.8	
総排気量	cc	1,498	
圧縮比		16.4	
燃料供給装置		電子制御式燃料噴射	
最高出力	kW/rpm	96 (130ps) / 3,750	
最大トルク	Nm/rpm	300 / 1,750	
燃料タンク容量	ℓ	50	
使用燃料		軽油	
燃料消費率	JC08モード(国土交通省審査値)	km/ℓ	22.6
	WLTCモード(国土交通省審査値)	km/ℓ	18.1
	市街地モード(WLTC-L)	km/ℓ	14.5
	郊外モード(WLTC-M)	km/ℓ	18.2
	高速道路モード(WLTC-H)	km/ℓ	20.2
カーエアコン冷媒	種類		HFO-1234yf
	GWP値		1
	使用量	g	565
	目標値/目標年度		GWP150/2023年度
主要燃費向上対策			
コモンレール式筒内直接噴射/アイドリングストップ/電動パワーステアリング			
動力伝達装置			
クラッチ形式		3要素1段2相式	
変速比	1 速		5.070
	2 速		2.971
	3 速		1.950
	4 速		1.469
	5 速		1.230
	6 速		1.000
	7 速		0.808
	8 速		0.672
	後退		4.015
最終減速比		3.231	
駆動方式		前輪駆動	
ブレーキ形式	前	ベンチレーテッドディスク	
	後	ディスク	
ABS		有	
サスペンション			
前輪		マクファーソンストラット式	
後輪		トーションビーム式	
タイヤ		215/60 R17	

※諸元は予告なく変わることがあります。

- 燃料消費率は定められた試験条件の値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
- WLTCモード:市街地、郊外、高速道路の各モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的走行モード。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード:高速道路での走行を想定。